

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
Jõgevamaa 49201

Tel: +372 73 44 413
Faks: +372 73 44 414
E-mail: olly@olly.ee

Kvaliteedigarantii

20

AASTAT

OLLY
TERASPROFIILID

GARANTII

Katuse-vihmaveesüsteemide toodetele

Värvitud terasplekist kattega katuse-vihmaveesüsteemidele kehtib
garantii alates arve kuupäevast

OLLY Terasprofiilid AS



Heiki Paade,
juhatuse liige

Garantiitingimused

värvitud terasplekist katuse-vihmaveesüsteemide toodetele

Käesolev garantii kehtib Areco katuse-vihmaveesüsteemide toodetes kasutatud värvitud terasplekile.

Garantiiperioodi alguseks loetakse Areco esitatud arve kuupäeva.

Garantii alla kuuluvad värvitooni ebaharilikud muutused, värvikihi koorumine ja toote läbiroostetamine garantiiperioodi jooksul.

Üldised tingimused:

Garantii kehtib juhul, kui vihmaveesüsteemide tooteid kasutatakse normaalsetes tingimustes, mis vastavad keskkonnaklassidele C1–C4 (vt tabelit 2). Seega ei kehti garantii juhul, kui plekki kasutatakse eriti korrosiivses keskkonnas, nt kõrge soolasisaldusega õhus, veega kokkupuutes või kohtades, kus korrosiivsed kemikaalid, korrosiivne suits, kondensvesi, tuhk, tsemenditolm või loomade väljaheited võivad pleki pinda mõjutada. Paigaldus, iga-aastane kontroll ja hooldus peavad olema teostatud võrguleheküljel www.areco.se avaldatud juhiste ja juhendite kohaselt.

Garantii kehtib järgmistel tingimustel:

- Katuse või muu pinna kalle on vähemalt 1:10 (5,7°).
- Toode on paigaldatud vastavalt kehtivale paigaldusjuhendile ja tootebrošüürile.
- Töötlemistemperatuur (st pleki temperatuur) painutamisel vastab tabelis 1 märgitule.
- Plekk või selle pinnakate ei ole mehaaniliselt ega keemiliselt kahjustatud (paigaldaja või hoone omanik peab värvikihti läbivad töötlemiskahjustused parandusvärvimise teel kõrvaldama).
- Lõikamisel või puurimisel tekkinud metallilaastud eemaldatakse kohe.
- Vesi saab kõikidelt pindadelt vabalt maha voolata.
- Plekki ei ladustata ega kasutata kokkupuutes niiskete või korrosiivsete materjalidega ega nende läheduses.
- Plekk ei tohi kokku puutuda vase ega vasktorudest voolava vedelikuga.
- Garantiikohustus kehtib ainult normaalsetes tingimustes, rannikust rohkem kui 1 km kaugusel.
- Garantiikohustus kehtib ainult toote ilmastikule avatud küljel esinevale korrosioonile ning juhul, kui see hõlmab üle 5% pinnast (igal eraldi hoonel). Garantii alla ei kuulu korrosioon ega muud nähtused, mille on põhjustanud hoones leiduvad ained, ebanormaalne saastatus, kokkupuude agressiivse suitsu või agressiivsete kemikaalidega või seinakatte ja maapinna otsene kokkupuude.
- Kasutatakse vastavale keskkonnaklassile (vt tabelit 2) sobivat värvisüsteemi ning sobivaid kinnitus- ja tihendusvahendeid.
- Paigaldus ja hooldus on teostatud professionaalselt ning kehtivate juhendite kohaselt.
- Kogunenud mustuse või muude sadestunud ainetega kaetud pindu ja vihma eest varjatud kohti pestakse professionaalselt.
- Temperatuur ei ole püsivalt ületanud tabelis 1 märgitud maksimaalset kasutustemperatuuri.
- On välditud kokkupuudet niiske betooni, niiske puidu, maapinna jm pindadega.
- Toode on paigaldatud 1 kuu jooksul alates arve kuupäevast.

Tabel 1

Värvisüsteem	Kõrgeim lubatud kasutustemperatuur	Madalaim lubatud töötlemistemperatuur	Läbiroostetamise garantii	
			C1-C3	C4
Areco Nova, Karat	+80 °C	+15 °C	20 aastat	10 aastat

Tabel 2

Keskkonnan klass	Keskkonna agressiivsus	Näiteid keskkondadest	Sobiv värvisüsteem
C1	Väga madal	Minimaalse õhusaastatusega köetavad ja kuiva õhuga ruumid, nt kontorid, kauplused, koolid, hotellid.	Polüester (PE), matt polüester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C2	Madal	Vähese õhusaastatusega kohad. Siseruumides: kõikuva temperatuuri ja niiskustasemega mitteköetavad ruumid. Niiskuse kondenseerumist esineb harva, madal õhusaastatus, nt spordihallid, laohooned.	Polüester (PE), matt polüester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C3	Mõõdukas	Mõningase soolasisaldusega või mõõduka õhusaastatusega atmosfäärid. Linnapiirkonnad ja vähese tööstusega piirkonnad. Alad, mida mõjutab vähesel määral ranniku lähedus. Siseruumides: mõõduka niiskustaseme ja tootmisprotsesside põhjustatud mõningase õhusaastatusega ruumid, nt õlletehased, piimatoodete tehased, pesulad.	Polüester (PE), matt polüester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C4	Kõrge	Mõõduka soolasisalduse või olulise õhusaastatusega atmosfäärid. Tööstus- või rannikupiirkonnad. Siseruumides: kõrge niiskustaseme ja tootmisprotsesside põhjustatud kõrge õhusaastatusega ruumid, nt keemiatehased, ujulad, laevatehased.	Polüester (PE), matt polüester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat

1. Põhjendatud garantiinõude korral kohustub Areco oma äranägemisel kas defektse pleki ülevärvimise kulud hüvitama (tervikuna või osaliselt, sõltuvalt pleki vanusest) või defektse pleki asendama, tarnides ostjale tasuta uue pleki. Valitud lahendus peab olema antud juhul kõige praktilisem ja samas ka mõistliku maksumusega. Garantiivastutus piirdub maksimaalselt pleki tarne algse arvesummaga. Areco ei hüvita saamata jäänud tulu.
2. Areco ei vastuta ühelgi juhul garantii alla kuuluvate kahjustuste põhjustatud otsese ega kaudse kahju eest. Asendatud või ülevärvitud plekile kehtib pinnakatte garantii samadel tingimustel ülejäänud algse garantiiperioodi jooksul.
3. Hüvitise määramisel võetakse arvesse hoone funktsionaalset vanust (aastates) ja selle järeljäänud kasutusiga. Värvikihi koorumise ja läbiroostetamise puhul kohaldatakse tabelis 3 märgitud kriteeriume.
4. Garantiimenetlus algatatakse tingimusel, et plekkmaterjal on tellimuse numbri järgi tuvastatav ja ostja esitab plekkmaterjali kohta arve koopia või muu ostudokumendi.

Tabel 3

Ajavahemik (aastat)	Uus toode - hüvitamise %
0-10	100
> 10-20	50